



DIGELHEAT
INFRAROT HEIZUNGEN

Classic - Datenblatt

Leistungsmerkmale:


Oberfläche:	Aluminium pulverbeschichtet
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>(im Lieferumfang enthalten)</i>

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
Classic 250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	3,5 kg
Classic 350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	5,0 kg
Classic 420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	6,0 kg
Classic 540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	8,0 kg
Classic 750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	9,8 kg
Classic 820	170 x 40 cm	820* +/- 8%	9,8 kg
Classic 900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	12,0 kg
Classic 930	130 x 60 cm	930* +/- 8%	12,0 kg
Classic 1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	15,0 kg
Classic 1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	16,0 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wand- und Deckenmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)



german
brand
award
'19
winner

